・外観　（単位：mm）







※　ｶﾊﾞｰの開閉は、ｶﾊﾞｰｽｸﾘｭｰ（4点）を
ﾌﾟﾗｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等で回して行います。



・一般仕様

外形寸法	125(W)×75(D)×175(H)
重量	約1kg
材質	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ
色彩	ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ（ﾎﾞﾃﾞｨ）　透明(ｶﾊﾞｰ)
構造	防水･防塵（IP65）
適用機器	壁付型ﾘｰﾀﾞ(XR01ｼﾘｰｽﾞ)
その他、注意事項	・設置・運用において、防水ﾎﾞｯｸｽ内の温度・湿度が機器の仕様を超えない様に配慮下さい。 （例えば、防水ﾎﾞｯｸｽに直接日光が当たり続けると予期せぬ温度上昇を招き、重大な故障の原因となります） ・通線用ﾉｯｸｱｳﾄ穴は、穴ｻｲｽﾞの溝にﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等をあて、数箇所ﾊﾝﾏｰでたたいて開けることが出来ます。 ・防水ボックスに穴あけ・ﾉｯｸｱｳﾄ加工をする際は、本体内部の機器が取付けられている取付ﾍﾞｰｽごと一旦外して加工願います。 （機器に切削屑等が付着･混入すると、重大な故障の原因となります） ・水抜き穴（ﾎﾞｯｸｽ下面）は塞がない様、設置時に配慮下さい。 （塞ぐと、機器の故障の原因となります。）

番号	品名	数量	備考
7	露出取付プレート	1	(G),(W)有り
6	タッピングネジ	2	
5	タッピングネジ	4	
4	セムスネジ	2	M4×10L
3	スペーサ	2	M4×28L　BS
2	取付ﾍﾞｰｽ追加工図（1j00235×）	1	
1	防水ボックス(SPCM131808T　ﾀｶﾁ)	1	ｶﾊﾞｰ透明

品名	リーダライタ用防水ボックス
型式名	XZ20-WPX(G),(W)
図名	外観・一般仕様
図番	1C00429B

仕様書					
図面構成表					
第三角法	設計	製図	検図	承認	
尺度 1/2	宮田	宮田			
	'10.4.22	'10.4.22			