



## タッチパネル

5インチにサイズアップしました

## Linuxを採用

お客様からの各種ご要望にお応えできます

## 入出力端子

入出力端子を各4点を装備しました

## 遠隔取出し

管理PCから遠隔で鍵の取出し許可ができるようになりました(LAN版)

## 二者認証

二者認証に対応しました(LAN版)

- LED & 取出しボタン  
取出しを許可されたホルダーをLED発光にてお知らせ

- ステータス表示  
液晶画面でホルダの状況を表示  
直前の履歴を表示



## ■システム構成図

※USBメモリ版



USBメモリ(添付品)を使用してマスタ情報の更新、履歴の受信を行います。

※LAN版(標準仕様) 注:クライアントサーバー版も用意しています



LAN通信にてマスタ情報の更新、履歴の受信を行います。  
(履歴は発生時に自動送信されます)

## ■オプション 登録用カードリーダー

XR06U-TI-P-A



USB版、LAN版それぞれの管理用プログラム運用時に、カードのIDを容易にPCに取り込める小型卓上のリーダーです。

	W	H	D	重量	消費電力	認証方式	
KeyManager-NX_5(U/L)	420	250	120	約9.0kg	約50W	非接触ICカード	暗証番号
KeyManager-NX_10(U/L)	420	250	120	約10.5kg	約50W		
KeyManager-NX_20(U/L)	420	415	120	約12.0kg	約50W		
KeyManager-NX_30(U/L)	420	580	120	約15.0kg	約50W		

※非接触ICカード: Mifare/Felica/TypeB/ISO15693 (ICにエンコードされた情報での認証も可能です)  
※U:USB版 L:LAN版

- お問い合わせ先 -



ジーエルソリューションズ株式会社

〒111-0051  
東京都台東区蔵前4-16-3  
TEL.03-3862-6600 FAX.03-3862-5255 [Http://www.glsol.co.jp/](http://www.glsol.co.jp/)